

ADATLAP

Különleges jellemzők



5 év garancia
(lakásépítés)



Bevizsgálva és tanúsítva



Gyors kapunyitás



A kapupozíció egyszerű lekérdezése



Intelligens hálózat



Alacsony áramfogyasztás



Feltolásvédelem gyárilag

Hörmann ProMatic 4 BiSecur garázskapu-meghajtás



Alkalmazás	Lehetséges / nem lehetséges • / -
Szekcionált garázskapu	•
Billenő garázskapu	•
Szekcionált oldalkapu	•
Födém alá futó garázskapu	•
Nyílászárnyas garázskapu	•
Canopy billenőkapu	•
Ipari szekcionált kapu	-
Beállítható csarnokkapu ET500	-
Beállítható csarnokkapu ST500	-
ipari területre	-
Kapuk személybejáró-ajtókkal / fakapuk	• / •

A fenti információk, különösen az adatok és ábrázolások, nem kötelező érvényűek, és nem minősülnek beszerzési megállapodásnak és semmilyen garancia nincs rájuk. A változtatások és tévedések jogát nyomatékosan fenntartjuk. Az adatlap törvényileg védett. Az utánnomás, kivonatossan is, csak a mi beleegyezésünkkel megengedett.

Műszaki adatok	
Kapuciklus (Nyit/Zár) / nap / óra	25 / 10
Kapuszélesség max.	5000 mm
Kapufelület max.	11,25 m ²
Motor	24 V-os egyenáramú meghajtómotor
Hálózati csatlakozás	230 V – 240 V váltakozó feszültség
Teljesítményfelvétel	0,2 kW
Húzó- és nyomóerő	600 N
rövid idejű csúcserő	750 N
nyitási sebesség	max. 20 cm/s
Standby	< 1 watt
Ház	Műanyag, horganyzott acél alaplemez
Hőmérséklettartomány	-15 °C-tól +60 °C-ig
védettség	csak száraz terekhez

Vezérlőelektronika	Standard / opció / nem lehetséges • / ○ / -
Kijelző	LED
Kezelés és programozás	Kezelőgombok a meghajtásfedélben
Impulzusos vezérlés	•
Beállítható erőhatárolás	•
Beállítható lágy indítás és lassított stop	–
Beállítható gurt-terhermentesítés	•
Beállítható meghajtás-világítás, részleges nyitás, szellőztetési pozíció	• / • / •
Beállítható automatikus utánzárás	30 – 180 mp
Beállítható automatikus utánzárás és részleges nyitás	–
Beállítható / előre beállított meghajtás-világítás	– / 60 mp
Gyorsnyitás funkció	•

Meghajtásspecifikus tartozék	Lehetséges / nem lehetséges • / -
Vezetősín FS10 (K/ML)	•
Vezetősín FS2 (K/ML)	•
Vezetősín FS60 (K/ML)	–
Vezetősín FS6 (K/ML)	–

Felszereltség	Standard / opció / nem lehetséges • / ○ / -
Kéziadó (868 MHz)	HSE 4 BS, 4 gombos kéziadó, strukturált felület (fekete)
integrált vevőegység (868 MHz)	kétirányú 7 csatornás BS vevőegység strukturált felület (fekete)
Bluetooth vevőegység	-
LED-es világítás	10 LED
LED-es futófény	-
Csatlakozás fénysorompó / záróélvédelem számára	• / •
Külső kezelőelemek csatlakoztatása	•
Csatlakozás szükségakku számára	•
Belülről működtethető gyorskireteszelés.	•
Csatlakoztató vezeték eurodugóval	•
Feltolásvédelem betörésgátlási célból	•
Univerzális vasalat billenő- és szekcionált kapukhoz	•
Akku csatlakoztató vezetékkel	-
Töltőkészülék	-

A meghajtás méretei	Szélesség	Magasság	Hossz
mm-ben	183	121,8	336,5

