

## ADATLAP

### Különleges jellemzők



**5 év garancia**  
(lakásépítés)



**Bevizsgálva és tanúsítva**



**Gyors kapunyitás**



**A kapupozíció egyszerű lekérdezése**



**Intelligens hálózat**



**Alacsony áramfogyasztás**



**Feltolásvédelem gyárilag**



**Működtetés okos applikációval**



**Nagyon egyszerű programozás**

## Hörmann SupraMatic 4P BiSecur garázkapu-meghajtás



Alkalmazás	Lehetséges / nem lehetséges • / -
Szekcionált garázkapu	•
Billenő garázkapu	•
Szekcionált oldalkapu	•
Födém alá futó garázkapu	•
Nyílászárnyas garázkapu	•
Canopy billenőkapu	•
Ipari szekcionált kapu	-
Beállítható csarnokkapu ET500	-
Beállítható csarnokkapu ST500	-
ipari területre	-
Kapuk személybejáró-ajtókkal / fakapuk	• / •

A fenti információk, különösen az adatok és ábrázolások, nem kötelező érvényűek, és nem minősülnek beszerzési megállapodásnak és semmilyen garancia nincs rájuk. A változtatások és tévedések jogát nyomatékosan fenntartjuk. Az adatlap törvényileg védett. Az utánnomás, kivonatossan is, csak a mi beleegyezésünkkel megengedett.

Műszaki adatok	
Kapuciklus (Nyit/Zár) / nap / óra	50 / 10
Kapuszélesség max.	6000
Kapufelület max.	15,00 m <sup>2</sup>
Motor	24 V-os egyenáramú meghajtómotor
Hálózati csatlakozás	230 V – 240 V váltakozó feszültség
Teljesítményfelvétel	0,2 kW
Húzó- és nyomóerő	750 N
rövid idejű csúcserő	1000 N
nyitási sebesség	max. 25 cm/s
Standby	< 1 watt
Ház	Nemesacél és műanyag, horganyzott acél alaplemez
Hőmérséklettartomány	-20 °C-tól +60 °C-ig
védettség	csak száraz terekhez

Vezérlőelektronika	Standard / opció / nem lehetséges • / o / -
Kijelző	Dupla 7 szegmenses kijelző
Kezelés és programozás	Kezelőelem, Nyit / Zár / PRG nyomógombokkal
Impulzusos vezérlés	•
Beállítható erőhatárolás	•
Beállítható lágy indítás és lassított stop	•
Beállítható gurt-terhermentesítés	•
Beállítható meghajtás-világítás, részleges nyitás, szellőztetési pozíció	• / • / •
Beállítható automatikus utánzárás	5 – 300 mp
Beállítható automatikus utánzárás és részleges nyitás	5 – 240 mp
Beállítható / előre beállított meghajtás-világítás	30 – 600 mp / 60 mp
Gyorsnyitás funkció	•

Meghajtásspecifikus tartozék	Lehetséges / nem lehetséges • / -
Vezetősín FS10 (K/ML)	•
Vezetősín FS2 (K/ML)	•
Vezetősín FS60 (K/ML)	–
Vezetősín FS6 (K/ML)	–

Felszereltség	Standard / opció / nem lehetséges • / ○ / -
Kéziadó (868 MHz)	HSE 4 BS 4 gombos kéziadó, strukturált felület (fekete) krómsapkákkal
integrált vevőegység (868 MHz)	kétirányú 7 csatornás BS vevőegység strukturált felület (fekete)
Bluetooth vevőegység	•
LED-es világítás	30 LED
LED-es futófény	•
Csatlakozás fénysorompó / záróélvédelem számára	• / •
Külső kezelőelemek csatlakoztatása	•
Csatlakozás szükségakku számára	•
Belülről működtethető gyorskireteszelés.	•
Csatlakoztató vezeték eurodugóval	•
Feltolásvédelem betörésgátlási célból	•
Univerzális vasalat billenő- és szekcionált kapukhoz	•
Akku csatlakoztató vezetékkel	-
Töltőkészülék	-

A meghajtás méretei	Szélesség	Magasság	Hossz
mm-ben	185	122,9	334,6

