

## MG4BS Programozás Leírás

Másolás:

Az új távirányító egyik gombját lenyomjuk és nyomva tartjuk (eközben piros zölden villog a led) ameddig elalszik a led és újra felvillan egyszer pirosan. (kb. ~30mp) A piros villanásnál gyorsan felengedjük a gombot majd egyből megint lenyomjuk és nyomva is tartjuk ameddig egyszer zölden felvillan. Ekkor felengedjük megint a gombot és a régi távirányítón hosszan nyomva tartjuk a tanítási kívánt gombot.

A tanítást követően sűrű zöld villogással a led visszajelez, hogy a távirányító megtanulta a kódot.

Generálás / Átprogramozás fix kódolásra:

A távirányító egyik gombját lenyomjuk és nyomva tartjuk (eközben piros zölden villog a led) ameddig elalszik a led és újra felvillan egyszer pirosan. (kb. ~30mp) A piros villanásnál gyorsan felengedjük a gombot majd egyből megint lenyomjuk és nyomva is tartjuk ameddig zölden felvillan egyszer majd ezt követően kétszer. Ekkor felengedjük a gombot.

A generálás sikeresen megtörtént, ha a led sűrűn villog.

A generálást követően a másolást is el kell végezni, ha van meglévő fix kódos távirányító.

A távirányító a programozó módból piros zöldre villogással lép ki.

Amennyiben több gombot szeretnénk tanítani vagy átprogramozni ezt a folyamatot a többi gombon is el kell végezni. Ha nem várjuk meg, hogy a távirányító kilépjen piros zöldre villogással a folyamatokat nem kell a legelejéről végig vinni.

