

# TECHNIKAI ADATLAP

# H93/RX2LP/I



| CIKKSZÁM    | LEÍRÁS   | DB/DOBOZ |
|-------------|--|----------|
| H93/RX2LP/I | Plug-in vevőegység fix kódos / gördülőkódos, 2 csatornás, 433,92 MHz (1000 kód). | 10       |

## TERMÉK TECHNIKAI ADATAI

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Szabványos teljesítmény     | 5V DC   |
| Absorption                  | 15mA  |
| Működési hőmérséklet        | -10+55°C  |
| Csatornák száma             | 2   |
| Kódolás                     | Fix vagy ugrókódos  |
| Moduláció                   | AM/ASK - FM/FSK   |
| Carried frequency           | 433.92 MHz  |
| Kimenet                     | nyitott   |
| Tárolható kódok             | Fix kód: 1000 – ugrókód: 250 (alap üzemmódban), 1000 (haladó üzemmódban)  |
| Sensitivity                 | -107 dBm  |
| Bemeneti impedancia         | 50  |
| Installáció típusa          | Fedélzetre telepített automatizálások kefe mentes vezérlőegységgel és alacsony teljesítményű B70/MODLP modulal. |
| Maximum méretek mm-ben      | 45 x 35 x 12  |
| Termék csomagolt súlya (Kg) | 0,02  |
| Termék száma/doboz          | 10  |